Ферма Ф-6



Специфікація

Марка	Позначення	Найменування	Кіл. шт	Маса од.,кг	Прим.
Ф-6		Ферма Ф-6	1	204,00	
1	ДСТУ Б В.2.6-8-95	▯ 100х60х5 L= 5040 мм	1	58,90	
2	ДСТУ Б В.2.6-8-95	▯ 100х60х5 L= 5060 мм	1	59,20	
3	ДСТУ Б В.2.6-8-95	▯ 100х60х5 L= 728 мм	1	8,60	
4	ДСТУ Б В.2.6-8-95	▯ 100х60х5 L= 417 мм	1	4,90	
5	ГОСТ 8639-82	□ 60х4 Lзаг= 7,60 м	1	51,80	
6	ДСТУ 2251-93	⌟ 90х6 L= 400 мм	6	3,30	19,80 кг
7	ГОСТ 103-76	— 100х60х4	4	0,20	0,80 кг

Б



Примітки:
1. Данний аркуш читати разом з аркушем АБ-
2. Зварювання виконати по ГОСТ 11534-75*, електродами типу Э42А по ГОСТ 9467-75.
3. Антикорозійний захист виконувати лакофарбовим покриттям 1 групи
(2 шари емалі ПФ 115 по ГОСТ 6465-76* по шару грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*).

Змін.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. Контр.					

Стадія	Аркуш	Аркушів
	7	

Ферма Ф-6

Зам. інв. N | Підпис і дата | Інв. N оригі.